

(unter Verwendung des folgenden Beitrages) <http://www.kaffee-welt.net/index.php?page=Thread&threadID=2458>

Testmodus der ESAM 6700 aktivieren:

1. Netzstecker einstecken
2. Hauptschalter (auf Rückseite) **EIN**
3. Gerät ist **Standby** (Display unbeleuchtet)
4. **Servicetür öffnen**
5. gleichzeitig folgende Tasten ca. 8 Sek. drücken:
6. "**Menge (1)**" + "**eine Tasse (7)**" + "**LONG (10)**"
7. im Display erscheint "**SELECT TEST**"
8. **Servicetür schließen und sofort**
9. "**CAPPUCCINO**"-Taste drücken
10. im Display erscheint "**LOAD TEST MODE**"
11. Der Testmodus ist jetzt aktiv
12. Testen der Funktionen...
13. Testmodus verlassen: Hauptschalter auf „AUS“.



Nr.	Funktion Testen	Taste	Meldung im Display	Läuft bis
1	Pumpe	Menge	PUMP ON	
2	Brühgruppe nach oben	ESC / Stärke	MOTOR UP	LIMIT SWITCH UP
3	Brühgruppe nach unten	MILK	MOTOR DOWN	LIMIT SWITCH DOWN
4	Thermoblock heizen	P	HEATER ON	
5	Dampfheizung an	Spülen	VAPORIZER ON	
6	Mahlwerk an	LATTE MACCHIATO	GRINDER ON	
7	Magnetventil 1 an	1 Tasse	EV1 ON	
8	Magnetventil 2 an	2 Tassen / OK	EV2 ON	
9	Magnetventil 1 und 2 an	CAPPUCCINO	EV1 ON / EV2 ON	