

BND-Kaffeestudio - Boris Nawroth - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ESAM 66xx mit Display Testmodus für die Komponenten

<u>-</u>			
Taste	Bauteil	Display-Anzeige	Test-Funktion
		LOAD TEST MODE	Start Testmodus mit Stecker aus der Steckdose, Netzschalter hinten an, die Tasten 2 kleine Tassen und 2 große Tassen gedrückt halten und dann den Netzstecker einstecken und erst loslassen wenn im Display Load Test Mode erscheint.
Р	Erhitzer	HEATER ON	Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die P-Taste gedrückt gehalten wird.
2	Pumpe	PUMP ON	Durch Drücken und Halten der Taste für Heißwasser wird die Pumpe eingeschaltet. Diese läuft so lange wie die Taste gedrückt wird.
OK	Mahleinheit	GRINDER ON	Das Mahlwerk wird eingeschaltet so lange die OK- Taste gedrückt wird.
	Antrieb hoch fahren	MOTOR UP	Der Antrieb läuft beim Drücken der 1 große Tasse- Taste hoch. Das betätigen vom Endschalter wird im Display kurz mit LIMIT SWITCH UP angezeigt.
	Antrieb runter fahren	MOTOR DOWN	Der Antrieb läuft beim Drücken der 2 große Tassen- Taste runter. Das betätigen vom Endschalter wird im Display kurz mit LIMIT SWITCH DOWN angezeigt.
	Ventil 1	EV1 ON	Das erste Solenoidventil wird mit der Taste für eine kleine Tasse angesteuert.
	Ventil 2	EV2 ON	Das zweite Magnetventil wird mit der 2 kleine Tassen-Taste angesteuert.
CAPPUCCINO	Ventil 1 & Ventil 2	EV1 ON EV2 ON	Wenn die Cappuccino-Taste gedrückt wird werden beide elektrischen Magnetventile angesteuert.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Dampferhitzer	VAPORIZER ON	Durch Drücken und Halten der Spülen-Taste wird der Dampferhitzer eingeschaltet. Dieser heizt so lange wie die Taste gedrückt wird.

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html

Testmodus Tastenkombinationen für DeLonghi ESAM 66xx mit Display Testmodus Display und Tasten - Reset

Taste	Display-Anzeige	Test-Funktion
	DISPLAY TEST MODE	Start vom Display Testmodus mit Stecker aus der Steckdose, Netzschalter hinten an, die Tasten 1 kleine Tasse und 1 große Tasse gedrückt halten und dann den Netzstecker einstecken. Tasten loslassen nachdem die Meldung im Display erscheint.
	BUTTON	Beim Drücken einer Taste erscheint die jeweilige Nummer der Taste im Display.
P	TOT. COFFEE TOT. WATER DESCALING WASHING	Um den Statistik Abruf zu starten werden die Tasten Heißwasser und P gleichzeitig gedrückt gehalten und dann der Netzstecker in die Steckdose gesteckt. Im Display steht dann wieviel Kaffeebezüge und die Wassermenge in Litern welche über die Maschine bezogen wurde. Auch die Anzahl der Entkalkungen und Brühkolben-Washing werden angezeigt.
, Ogo	TOT CAPPUCCINO TOT LATTE TOT FLAT WHITE	Mit der Spülen-Taste kommen Sie ins nächste Menü. Dort wird die Bezugszahl weiterer Kaffeespezialitäten angezeigt.
		Durch ziehen vom Netzstecker wird jeder ausgeführte Testmodus wieder beendet.
U P	Reset	Um einen Reset am Kaffeeautomaten durchzuführen zuerst den Netzstecker ziehen. Jetzt die Ein-Aus und P-Taste gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.

Die Tasten erst loslassen wenn die OK und die ESC LEDs blinken.



BND-Kaffeestudio - Boris Nawroth - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:

https://www.juraprofi.de

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND Kaffeestudio - Boris Nawroth

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt - Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:

DE 814323027